

# Obligatoire Mini lampe LED VIP 1620 38 W 5420 lm 840 MPRM Gris Std

Kod Electriquo: 77720 Kod PXF: BO007.2222.840.A000 / PX0921050



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **IN**
- Flux lumineux du luminaire **4378 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,50 kg**
- Puissance du luminaire **38 W**
- Répartition de la lumière **IN**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Informations **IN**
- Flux lumineux du luminaire **4378 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,50 kg**
- Puissance du luminaire **38 W**
- Répartition de la lumière **IN**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**

- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**

MINI stanowi rozszerzenie oferty o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw. Współczynnik mocy:  $\cos \phi > 0,95$ .

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90°, T, X, ścienny, sufitowy); zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

**Zasilanie:** 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii. Regulacja PUSH DIMM na zapytanie.

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX0921001 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921008 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921015 38W | 1620     | 46       | 46       |
| PX0921022 38W | 1620     | 46       | 46       |
| PX0921029 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921036 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921043 38W | 1620     | 46       | 46       |
| PX0921050 38W | 1620     | 46       | 46       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.