

Obligatoire Sigma II Gk Led 545 13 W 1 400 lm 840 MPRM Gris Standard

Kod Electriquo: 77724 Kod PXF: AP001.2222.840.A000 / Px4040864



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1400 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,60 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **1400 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,60 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**

- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

	L	W	H	C	D	E
PX4040801 13w	545	73	75	545	57	100
PX4040808 13w	545	73	75	545	57	100
PX4040815 25w	1085	73	75	1085	57	100
PX4040822 25w	1085	73	75	1085	57	100
PX4040829 36w	1625	73	75	1625	57	100
PX4040836 36w	1625	73	75	1625	57	100
PX4040843 48w	2170	73	75	2170	57	100
PX4040850 48w	2170	73	75	2170	57	100
PX4040857 13w	545	73	75	545	57	100
PX4040864 13w	545	73	75	545	57	100
PX4040871 25w	1085	73	75	1085	57	100
PX4040878 25w	1085	73	75	1085	57	100
PX4040885 36w	1625	73	75	1625	57	100
PX4040892 36w	1625	73	75	1625	57	100
PX4040899 48w	2170	73	75	2170	57	100
PX4040906 48w	2170	73	75	2170	57	100
PX4040913 14w	545	73	75	545	57	100
PX4040920 14w	545	73	75	545	57	100
PX4040927 27w	1085	73	75	1085	57	100
PX4040934 27w	1085	73	75	1085	57	100



PX4040941 szw	2170	73	75	2170	57	100
PX4040948 szw	2170	73	75	2170	57	100
L - Długość??						
W - Szerokość??						
H - Wysokość?? / głębokość??						
C - Długość?? wbudowania						
D - Szerokość?? wbudowania						
E - Głębokość?? wbudowania						