

# Suspension Velo LED 1165 31 W 3860 lm 840 MPRM Gris Standard

Kod Electriquo: 77756 Kod PXF: BG003.2222.840.A000 / Px4022778



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x31W**
- Température de couleur **4000K**
- Trame/obturateur **MPRM**
- Type d'installation **zwieszany**
- Puissance de la source lumineuse **1x31W**
- Température de couleur **4000K**
- Trame/obturateur **MPRM**
- Type d'installation **zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**

- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Nowa wersja zyskującej dużą popularność oprawy Velo wykonana w wersji na lampy LED. Została stworzona z subtelnego profilu aluminiowego oraz umożliwiono jej łączenie w linie (tylko w wersji OPAL) oraz zwieszanie. Dzięki swojemu kształtowi jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.

Uwaga: Okablowanie przelotowe na zapytanie

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Okablowanie przelotowe na zapytanie. W wersji zwieszanej: elementy umożliwiające zamocowanie zwieszaków w komplecie. Wersja naścienna: montaż oprawy do podłoża za pomocą dodatkowych otworów wykonanych w obudowie.

**Montaż:** Ścienny, zwieszany.

**Akcesoria:** Zawieszania (zwykle PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.

**Zasilanie:** 230 V

|               | L    | W   | H  |
|---------------|------|-----|----|
| PX4022197 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022204 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022211 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022218 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022221 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022223 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022225 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022232 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022239 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022246 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022248 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022250 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022141 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022148 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022155 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022162 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022164 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022166 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022169 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022176 23W | 925  | 101 | 64 |
| PX4022183 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022190 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022191 38W | 1615 | 101 | 64 |

---

PX4022192 38W

1615

101

64


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.