

Luminaire downlight Bari Eco DI Led 235 28 W 2780 lm 830 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 77780 Kod PXF: DL005.1166.830.A000 / Px1487029

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2780 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,95 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Classe de protection **I**
- Flux lumineux du luminaire **2780 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,95 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Classe de protection **I**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szkoło przezroczyste**
- Réflecteur **Wysoki polysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **PrevaLED CUBE**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe. Wersja 230mm

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Akcesoria: Szkło matowe IP44, szkło centralnie matowione IP44.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

H
175
H - Wysokość / głębokość

F
230

G
210

F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna