

Raccord hermétique de secours Kit 30 W 4 160 lm 4 000 K 1 h AT + PCB1300

Kod Electriquo: 78346 Kod PXF: PX2040157AW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4160**
- Source de lumière **LED**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Dimensions **1272x111x95mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4160**
- Source de lumière **LED**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Dimensions **1272x111x95mm**

Oprawa hermetyczna na 7ród?a LED o stopniu szczelno?ci IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliw?glanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia?enie promieniowania UV, wykonany z poliw?glanu PC. Klipsy wzmacnione w?óknem szklanym.


Monta?: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
19W	672	95	111
19W	672	95	111
36W	1272	95	111
36W	1272	95	111
44W	1572	95	111
44W	1572	95	111
36W	672	145	111
36W	672	145	111
69W	1272	145	111
69W	1272	145	111
88W	1572	145	111
88W	1572	145	111

L- 17?ugo??



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.