

Luminaire industriel ouvert MITRA PLUS, 100 W, couleur de lumière neutre

Kod Electriquo: 78505 Kod Brilum: OP-MP0100-40



Dane techniczne:

- Pouvoir **100W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000 lm**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **230V AC**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **80**
- Angle du faisceau lumineux **70°**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60Hz**
- Pouvoir **100W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000 lm**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **230V AC**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **80**
- Angle du faisceau lumineux **70°**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60Hz**

- stopień ochrony: IP 65

- klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: 230V AC
- źródło światła: diody LED typu COB (Chip on board)
- układ optyczny: dyfuzor z poliwęglanu (PC), osłaniający diody COB (Chip on board) oraz gładki odbłyśnik aluminiowy, polerowany chemicznie, o symetrycznym rozsyłe światłości
- kąt rozsyłu światła: 70°
- dwuczęściowa komora osprzętu: z uźebrowanego odlewu aluminiowego, malowana proszkowo
- zasilacz LED
- dławnica do wprowadzenia przewodu zasilającego
- wersja kolorystyczna: aluminium
- montaż: dostosowana do różnych systemów mocowania, np. liny, śruby, haki, itp., (brak w komplecie); standardowo wyposażona w uchwyt do zawieszenia
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz przemysłowych, magazynów, a także przemysłowych terenów otwartych, np. wiat magazynowych, ramp załadunkowych, itp.

