

Applique et plafonnier RIGAstar 150-1/1, pour 1 tube LED T8 (G13), longueur 1500 mm, alimentation unilatérale

Kod Electriquo: 78520 Kod Brilum: OP-RST80S-15



Dane techniczne:

- Pouvoir **rekomendowana tuba NANO LED T8-15 o mocy 22W**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V, 50/60Hz**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **brak źródeł LED w komplecie**
- Dimensions **dł. 1500mm**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60Hz**
- Pouvoir **rekomendowana tuba NANO LED T8-15 o mocy 22W**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V, 50/60Hz**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **brak źródeł LED w komplecie**
- Dimensions **dł. 1500mm**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60Hz**

Applique murale et plafonnier RIGAstar 150-1/1, pour 1 tube LED T8 (G13), longueur 1 500 mm, alimentation unilatérale

Source lumineuse : pour un tube LED T8 (culot G13) de 1 500 mm de long, avec alimentation unilatérale (aucune source LED incluse) ; tube NANO LED T8-15 recommandé avec une puissance de 22 W

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V, 50/60Hz; jednostronne
- belka montażowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo
- odbłyśnik: z blachy stalowej, malowany proszkowo
- boczki: z blachy stalowej, malowane proszkowo
- oprawki: G13, mocowane w wycięciach obudowy
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: bezpośrednio do podłoża (sufitu) o normalnej palności, przy użyciu kołków rozporowych i wkrętów, istnieje możliwość zwieszania opraw na zwieszakach linkowych
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz handlowych, np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu - hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej

