

Sonnette sans fil Bat. Brillo hermétique avec signal optique 100 m

Kod Electriquo: 78760 Kod Zamel: SUN10000027



Dane techniczne:

- Degré de protection IP20
- Batterie R14, CR2032
- Tension d'alimentation [V] 3 V DC
- Degré de protection IP20
- Batterie R14, CR2032
- Tension d'alimentation [V] 3 V DC

L'ensemble ST-372 comprend une sonnette sans fil BRILLO avec signalisation optique et un bouton de sonnette sans fil ST-300P.

• Description de la cloche :

Idéal comme sonnette, dispositif de téléavertissement interne ou alarme personnelle,

Idéal pour les personnes malentendantes ou les parents de jeunes enfants - signalisation optique supplémentaire lors de la sonnerie (ligne LED bleue),

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



utile à la maison, en entreprise ou pour les personnes nécessitant des soins,

la cloche peut fonctionner dans l'un des trois modes suivants : 1. son, 2. signal sonore + lumineux, 3. signal lumineux,

ne nécessite pas d'installation de sonnette,

sonnette à piles,

transmission radio (fréquence 433,92 MHz),

Portée de fonctionnement* : 100 m en zone dégagée,

possibilité d'attribuer deux boutons à une sonnette,

possibilité d'attribuer n'importe quel nombre de sonneries à un bouton,

possibilité d'augmenter la portée de la cloche en utilisant un réémetteur de type RT-228,

possibilité de coopération avec les boutons ST-300P et ST-400P,

huit sons au choix (par exemple Westminster, Ding Dong, cloches tubulaires, trompette, aboiements de chien et mélodies populaires) - capacité à reconnaître le lieu d'appel,

Contrôle du volume fluide,

Niveau sonore: max. 76 dB.

· Description du bouton :

conçu pour fonctionner avec les sonnettes sans fil de la série M,

portée jusqu'à 100 m* dans les zones ouvertes,

bouton adapté pour fonctionner dans des conditions météorologiques changeantes (entre autres . à la porte),

alimenté par batterie,

facile à installer,

bouton de carte de visite

codage: 256 codes.

Volume 76 dB

Classe de protection de l'appareil IP20

Classe de protection des boutons IP44

Portée de fonctionnement de l'appareil 100 m

Portée de fonctionnement du bouton 100 m



Période de garantie 24 mois

Alimentation de l'appareil 3 V CC

Alimenté par pile R14, CR2032

Nombre de batteries3

Alimentation du bouton 3 V DC

Contrôle du volumeOui

Sans filOui

Matériau : plastique

Coopération avec le retransmetteurOui

Nombre de mélodies8

Feux de circulationOui

Possibilité de désactiver le sonOui

Prise en charge de plusieurs boutonsOui

Plage de température p

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- · nie wymaga instalacji dzwonkowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- · czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonków do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) możliwość rozpoznania miejsca przywołania,

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl