

Sonnette sans fil à piles Twist Light 80 m

Kod Electriquo: 78771 Kod Zamel: Sun10000033



Dane techniczne:

- Degré de protection **IP20**
- Batterie **R14, CR2032**
- Tension d'alimentation [V] **3 V DC**
- Degré de protection **IP20**
- Batterie **R14, CR2032**
- Tension d'alimentation [V] **3 V DC**
- Couleur de l'appareil : blanc + bleu
- Couleur des boutons : blanc + bleu
- Emballage collectif (ensemble) : 15 pièces
- Poids de l'appareil : 140 g
- Poids des boutons : 30 g
- Dimensions de l'appareil : 98 x 82 x 31 mm
- Dimensions des boutons : 80 x 40 x 17 mm

- Volume : 80 dB
- Classe de protection de l'appareil : IP20
- Classe de protection des boutons : IP20
- Portée de fonctionnement de l'appareil : 80 m
- Portée de fonctionnement des boutons : 80 m
- Période de garantie : 24 mois
- Alimentation de l'appareil 4,5 V DC
- Alimentation par piles R6, 12 V 23 A
- Nombre de piles 4
- Alimentation des boutons 12 V DC
- Sans fil Oui
- Matériau Plastique
- Nombre de mélodies 15
- Plage de température de fonctionnement de l'appareil 0 ÷ 35 °C
- Plage de température de fonctionnement des boutons -20 ÷ 35 °C
- Certificat CE Oui
- Nombre de télécommandes dans le jeu 1 [pcs]
- Fréquence 433,92 MHz
- Type de codage fixe | manuel
- Transmission 1
- Mode de fonctionnement 1
- Tension d'alimentation nominale 4,5 V CC

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,