

Applique et plafonnier RIGAstar 60-2/1

Kod Electriquo: 79397 Kod Brilum: OP-RS2T8S-06



Dane techniczne:

- Pouvoir **9W**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V AC**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60Hz**
- Pouvoir **9W**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V AC**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60Hz**

Source lumineuse : jusqu'à deux tubes LED T8 (culot G13) de 590 mm de long, avec un système d'alimentation unilatéral (aucune source LED incluse) ; tubes NANO LED T8-06 9 W recommandés

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V, 50/60Hz; jednostronne
- belka montażowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo
- odbłyśnik: z blachy stalowej, malowany proszkowo
- boczki: z blachy stalowej, malowane proszkowo
- oprawki: G13, mocowane w wycięciach obudowy
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: bezpośrednio do podłoża (sufitu) o normalnej palności, przy użyciu kołków rozporowych i wkrętów,

istnieje możliwość zwieszania opraw na zwieszakach linkowych

- zastosowanie: oświetlenie wnętrz handlowych, np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu - hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej