

Obligatoire Pico 2 LED P/t Ed 1000lm/830 Ip20 15° Noir

Kod Electriquo: 81310 Kod LUG: 030503.5I01.311



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1480lm LED/ 1000lm oprawy**
- Température de couleur [K] **3000**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] =>**80**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau [°] **15**
- Puissance [W] **13W LED/16W oprawy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1480lm LED/ 1000lm oprawy**
- Température de couleur [K] **3000**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] =>**80**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau [°] **15**
- Puissance [W] **13W LED/16W oprawy**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

- tension d'alimentation 230v **napięcie zasilające 220-240V / 50-60Hz**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- classe de protection III **II klasa ochrony**

Nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED

Optyki i ramki sprzedawane osobno..

- Uniwersalny design
- Pasywny system chłodzenia
- Bezobsługowa eksploatacja