

Réverbère Urbano Led Ed 12250lm/740 lp66 O5 Reg 0- (+15)° Gris

Kod Electriquo: 81429 Kod LUG: 130192.5l05.15



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] 119
- Flux du luminaire [lm] 12250
- Puissance du luminaire [W] 103
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 730 295 135
- IRC/Ra >70
- Plage de température de fonctionnement [°C] -40 ... +55
- Poids net [kg] 11,0
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 24
- Type d'optique O5 do dróg osiedlowych
- Couleur szary
- Efficacité LOR [%]
- Efficacité [lm/W] 119

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Flux du luminaire [lm] 12250
- Puissance du luminaire [W] 103
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 730 295 135
- IRC/Ra >70
- Plage de température de fonctionnement [°C] -40 ... +55
- Poids net [kg] 11,0
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 24
- Type d'optique O5 do dróg osiedlowych
- · Couleur szary
- Efficacité LOR [%]
- Tension d'alimentation 230 V AC
- Classe de protection I
- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP66
- Méthode d'installation na słupie, na wysięgniku
- Degré de protection mécanique IK IK09
- icône ce zgodność z normą europejską (CE)

DONNÉES MÉCANIQUES

Montagesur un poteau, sur une flècheBoîtieraluminium injecté haute pressionCouleur du cadregris

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation> 93 %Raccordement électriquecâble max 3x2,5 mmAlimentation220-240 V 50/60 HzSource lumineuse incluseouiType d'équipementAlimentation LED Source lumineuse LED

DONNÉES D'ORIGINE

Garantie 3 ans + 2 ans après l'enregistrement du projet

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Disponible sur commandeDALI, DIM 1..10V, LLOC, capteur crépusculaire, connecteur à couteau, protection contre les surtensions 10kV, NTC Plage de températures de fonctionnement -35°C - +45°C Remarques montage sur poteaux ou bras d'un diamètre de 60 mm et 76 mm Durée de vie (L80B10) 80 000 h

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl