

# Réverbère Urbano Led Ed 12250lm/757 lp66 O2 Reg 0- (+15)° Gris

Kod Electriquo: 81432 Kod LUG: 130192.5l06.12



## Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] 119
- Flux du luminaire [lm] 12250
- Puissance du luminaire [W] 103
- Température de couleur [K] 5700
- Dimensions [mm] LWH 730 295 135
- IRC/Ra >70
- Plage de température de fonctionnement [°C] -40 ... +55
- Poids net [kg] 11,0
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 24
- Type d'optique O2 do dróg ekspresowych
- Couleur szary
- Efficacité LOR [%]
- Efficacité [lm/W] 119

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Flux du luminaire [lm] 12250
- Puissance du luminaire [W] 103
- Température de couleur [K] 5700
- Dimensions [mm] LWH 730 295 135
- IRC/Ra >70
- Plage de température de fonctionnement [°C] -40 ... +55
- Poids net [kg] 11,0
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 24
- Type d'optique O2 do dróg ekspresowych
- · Couleur szary
- Efficacité LOR [%]
- Tension d'alimentation 230 V AC
- Classe de protection I
- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP66
- Méthode d'installation na słupie, na wysięgniku
- Degré de protection mécanique IK IK09
- icône ce zgodność z normą europejską (CE)

### **DONNÉES MÉCANIQUES**

Montagesur un poteau, sur une flècheBoîtieraluminium injecté haute pressionCouleur du cadregris

#### **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Rendement de l'alimentation> 93 %Raccordement électriquecâble max 3x2,5 mmAlimentation220-240 V 50/60 HzSource lumineuse incluseouiType d'équipementAlimentation LED Source lumineuse LED

#### **DONNÉES OG**

Garantie 3 ans + 2 ans après l'enregistrement du projet Application voies express

#### **DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**

Disponible sur demandeDALI, DIM 1..10V, LLOC, capteur crépusculaire, interrupteur à couteau, protection contre les surtensions 10kV, NTCPlage de températures de fonctionnement-35°C - +45°CRemarquesmontage sur poteaux ou bras de diamètre 60mm et 76mmDurée de vie (L80B10)80 000 h

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl