

Cadre hermétique Atlantik Lb Led 1640 Ed 11600lm/840 Pc Opale IP65 Gen.2

Kod Electriquo: 81610 Kod LUG: 300090.00053



Dane techniczne:

- Pouvoir **72W LED/ 77W oprawy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **11500lm LED/ 10000lm oprawy**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Waga **1.70**
- Pouvoir **72W LED/ 77W oprawy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **11500lm LED/ 10000lm oprawy**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Waga **1.70**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**

- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK06**

Luminaire hermétique pour sources lumineuses LED, résistant aux projections d'eau.

Application : parkings, auvents, halls d'assemblage et de production, centrales électriques

Très haut rendement de 123 lm/W

DONNÉES MÉCANIQUES

Boîtier polycarbonate Type d'abat-jour polycarbonate opale Éléments supplémentaires clips en acier inoxydable Couleur gris Mode de fixation directement au plafond ou suspendu à l'aide de crochets (inclus)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type d'équipement Alimentation LED Source lumineuse incluse oui

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie selon le test TM21 L70B50 50 000 h Plage de température de fonctionnement -20 °C ÷ +35°C Application parkings, auvents, halls d'assemblage et de production, centrales électriques