

Obligatoire Tino DC LED Ed 2700lm/840 19° Blanc

Kod Electriquo: 81670 Kod LUG: 020211.5I02.01



Dane techniczne:

- Angle du faisceau **19°**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **2700**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **240 92 235**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +35**
- Poids net [kg] **1,4**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **216**
- Couleur **biały**
- Angle du faisceau **19°**
- Efficacité [lm/W] **100**

- Flux du luminaire [lm] **2700**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **240 92 235**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +35**
- Poids net [kg] **1,4**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **216**
- Couleur **biały**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Degré de protection mécanique IK **IK03**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED, dostępny w dwóch temperaturach barwowych..

- Wysoka skuteczność >70 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej