

Alimentation BN132C LED3S/840 L300

Kod Electriquo: 82101 Kod Philips: 8718696072493



Dane techniczne:

- Longueur **338 mm**
- Pouvoir **4 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **350 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240 V**
- Classe de protection IP **IP40**
- Hauteur **34 mm**
- Largeur **22 mm**
- Longueur **338 mm**
- Pouvoir **4 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **350 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240 V**
- Classe de protection IP **IP40**
- Hauteur **34 mm**
- Largeur **22 mm**
- Efficacité lumineuse **95 Lm/W**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Transformateur/alimentation électrique **PSU [Power supply unit]**
- Alimentation incluse **Tak [Tak]**
- Classe de protection **CLI [Safety class I]**
- Classe de protection IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Classe de protection IK **IK02 [0.2 J standard]**
- Ombre **PC [Poliwęglanowy]**
- Couleur **WH [Biały]**

- Dimmable **Nie [Nie]**
- Température ambiante **0 to +35 °C [0 to +35 °C]**
- Test du fil incandescent **850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]**
- Marque ENEC **No**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Panneau du laboratoire des assureurs **Nie**
- Durée de vie L70F50 **30000 hr**
- Indice de rendu des couleurs **> 80 [> 80]**
- Tension d'alimentation **220-240 V [220 to 240 V]**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Matériau du corps **STL [Steel]**
- Matériau optique **PC [Polycarbonate]**
- Matériau de l'abat-jour **PC [Polycarbonate]**

CoreLine Batten — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Oszczędność energii do 40% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna (bezobsługowa) technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw pod względem wydajności, różnych opcji montażu i długości

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine mogą zastępować tradycyjne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne oprawy do świetlówek TL-D 2x18 W i 2x36 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Matowany klosz zapewnia komfort świetlny

Aplikacje/Zastosowania

- Ogólne oświetlenie obszarów zewnętrznych
- Oświetlenie wnek
- Linie montażowe