Tube LED CorePro HF 600 mm 9 W 840 T8 G

Kod Electriquo: 82162 Kod Philips: 8718696652176

Dane techniczne:

- Pouvoir **9W**
- Poignée **G13**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **800 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **30-80 V**
- Angle du faisceau **240 °**
- Pouvoir **9W**
- Poignée **G13**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **800 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **30-80 V**
- Angle du faisceau **240 °**
- Poignée **G13**
- Facteur de puissance **0.9 (min) -**
- Tension **220-240 V**
- Application principale **Industrial**
- Durée de vie nominale [h] **30000 hr**
- Heures de durée de vie nominale **30000 hr**
- Angle du faisceau **140 D**
- Flux lumineux **2000 Lm**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Réglage du flux lumineux **No**
- Heure de démarrage **0.5 (max) s**
- Produit économe en énergie **Yes**
- Pour l'éclairage d'accentuation **No**
- Boîtiers en T min. **55 (max) C**
- Température de fonctionnement **-30 (min), 45 (max) C**
- Stockage T **-40 (min), 65 (max) C**
- Diamètre du trou de montage D1 **25.68 mm**
- Dimension du contour circulaire **28 mm**
- Classe d'efficacité énergétique (EEL) **A**
- Cycles de connexion **50000**
- Marque VDE **No**
- marquage CE **Yes**
- Certificat UL **No**
- Conformité RoHS **Yes**
- Certificat KEMA Keur **Yes**
- Emballage en vrac **10**

Przystępny cenowo zamiennik LED świetlówek

- Obniżenie łącznych kosztów oświetlenia
- Najtańsza i najłatwiejsza wymiana istniejącego oświetlenia na technologię LED

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazny środowisku.

Charakterystyka urządzenia

info@elektriko.pl

- Tylko 50% zużycia energii tradycyjnych świetlówek
- Ponad 2-krotnie wyższa trwałość od świetlówek
- Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi

Aplikacje/Zastosowania

- Parkingi otwarte i zadaszone
- Magazyny i chłodnie
- Szyldy

info@elektriko.pl