

La magie de Dali

Kod Electriquo: 82353 Kod Osram: 4052899039551



Dane techniczne:

- Poids du produit **370,00g**
- Pouvoir **7W**
- Couleur **biały**
- Tension [V] **220...240 V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions [mm] **Długość 79,0 mm Szerokość 76,0 mm Wysokość 28,0 mm**
- Poids du produit **370,00g**
- Pouvoir **7W**
- Couleur **biały**
- Tension [V] **220...240 V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions [mm] **Długość 79,0 mm Szerokość 76,0 mm Wysokość 28,0 mm**
- Poids du produit **85.00 g**
- Tension nominale **24 48 V**
- Fréquence du réseau **0 Hz**
- Courant nominal **1.50 A**
- Efficacité de l'EUZ **92 %**
- Tension d'entrée **24 48 V**
- Tension de sortie **21 45 V**
- Courant de sortie **350 / 700 mA**
- Puissance de sortie **67 W**
- Pertes de puissance **5.0 W**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Longueur **172.0 mm**
- Hauteur **20.0 mm**
- Largeur **42.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **164.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5 1.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **10 mm**
- Section du fil, côté entrée **0.5 1.5 mm²**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**

- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Plage de température de stockage **-30 85 °C**
- Température max. au point de mesure tc **75 °C**
- Durabilité SE **50000 h**
- Interface dimmable **DALI**
- Longueur maximale du câble -
- Plage de réglage **0.1 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Panneaux de la station de recherche **CE**
- Type de sécurité **IP20**
- Intuicyjna konfiguracja maks. 64 elektronicznych układów zasilających DALI
- Konfiguracja układów DALI w trybie offline / online
- Funkcja „DALI-Spy” umożliwiającą rejestrowanie danych na linii DALI