

# Lovato N Eco Led 1 W (opt. Route) 1 h Mono-usage Blanc

Kod Electriquo: 82563 Kod Awex: Lvnr/1w/e/1/se/x/wh



## Dane techniczne:

- Pouvoir **1W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **125lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- couleur **Biały**
- Pouvoir **1W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **125lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- couleur **Biały**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP41**
- Méthode d'installation **sufitowy, natynkowy**
- quantité en emballage en vrac **30szt**

- longueur [m] **0,012**
- largeur [m] **0,012**

#### Wymiary

#### Rozsył światła

#### Wykonanie:

- obudowa z białego lub szarego poliwęglanu

#### Montaż:

- Montaż natynkowy na suficie

#### Dane techniczne:

- Zasilanie: 220 ÷ 240V 50 ÷ 60Hz
- Źródło światła: LED
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 41
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd lub Ni-MH
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 2×2,5mm<sup>2</sup> lub 3×2,5mm<sup>2</sup> (zależnie od modelu)

#### Cechy charakterystyczne:

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Opcjonalne wykonanie RS
- Zgodność z normami PN-EN 60-598
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### STANDARD

##### Konfiguracja oprawy

| typ  | czas [h] |   |   | praca | opcje dodatk. |
|------|----------|---|---|-------|---------------|
| LVNO | 1        | 2 | 3 | SE    | RS            |
| LVNC | 1        | 2 | 3 | SE    | RS            |

#### AUTOTEST

##### Konfiguracja oprawy

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| typ  | czas [h] |   |   | praca | autotest |
|------|----------|---|---|-------|----------|
| LVNO | 1        | 2 | 3 | SE    | AT       |
| LVNC | 1        | 2 | 3 | SE    | AT       |

#### CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

| typ  | centr.bat |
|------|-----------|
| LVNO | CB        |
| LVNC | CB        |

#### Legenda:

- SE – awaryjna (ciemna)
- SA – awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS – system monitoringu Rubic
- AT – autotest
- CB – do centralnej baterii evg AC/DC
- LVNO – oprawa n z optyką do przestrzeni otwartej
- LVNC – oprawa n z optyką do korytarzy