

HF-S 3/418 TL-D II 220-240 V 50/60 Hz

Kod Electriquo: 82648 Kod Philips: 8711500999320

Dane techniczne:

- Pouvoir **18 W**
- Tension [V] **220-240 V**
- Fréquence **50-60 Hz**
- Pouvoir **18 W**
- Tension [V] **220-240 V**
- Fréquence **50-60 Hz**
- Tension de ligne **220-240 V**
- Type de lampe **TL-D**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Signe d'approbation **CE / CCC / ENEC / VDE-EMV**
- Code d'application **II**
- Durabilité 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Redémarrage automatique **TAK**
- Courant de fuite **0.5 (max) mA**
- Protection contre les surtensions 320 VCA **48 hr**
- Protection contre les surtensions 350 VCA **2 hr**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **202-254V -8%/+6%**
- Tension secteur de sécurité (CA) **198-264V -10%/+10%**
- Mode maître/esclave **Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]**
- Fréquence de ligne **50/60 Hz**
- Panneau « F » **TAK**
- Durabilité du boîtier en T **75 C**
- Boîtiers en T max. **75 (max) C**
- Température de stockage **-40 (min), 80 (max) C**
- Tension de fonctionnement normale (CC) **220-240 V**
- Allumage garanti par batt volt **186-275 V**
- Fonctionnement garanti par la tension de la batterie **176-275 V**
- Rendement lumineux après 5 secondes **50% of EBLF**
- Rendement lumineux après 60 secondes **100% of EBLF**
- Fréquence radio 9 kHz ... 30 MHz **EN 55015**
- Vibrations **IEC 68-2-6 Fc**
- Certificat ENEC **TAK**
- Certificat CCC **TAK**
- Certificat PSB **TAK**
- Désignation TISI **TAK**
- Compatibilité SIRIM **TAK**
- Certificat CB **TAK**

HF-TL-Selectalume II D est la solution la plus économique, la plus fiable et la plus performante pour les lampes fluorescentes. Ces ballasts font partie d'un système d'éclairage global à haute efficacité qui peut vous aider, vous et vos clients, à respecter toutes les normes énergétiques internationales ou locales requises. Les ballasts HF-TL-Selectalume II D sont la solution idéale pour une large gamme d'applications de construction neuve et de rénovation dans le secteur commercial, notamment l'éclairage général en saillie et de bureaux, les garages, les entrepôts, l'étanchéité et d'autres applications.

Najbardziej wiarygodne standardowe, energooszczędne rozwiązanie

- Wyjątkowa wydajność energetyczna z technologią redukcji w prązkowania systemów oświetleniowych w niższych temperaturach
- Maksymalna niezawodność działania systemu
- Zapewnia przedłużoną żywotność lampy w zastosowaniach często-przełączania

HF-TL-Selectalume II D jest najbardziej opłacalne, niezawodne i wybitne rozwiązanie dla lamp fluorescencyjnych. Te stateczniki są częścią ogólnego systemu oświetlenia o wysokiej wydajności, które mogą pomóc Tobie lub Twoim klientom osiągnąć żadnej międzynarodowej lub lokalnej kod energii potrzebne do wykonania. HF-TL-Selectalume II D stateczniki są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy nowych zastosowań budowlanych oraz modernizacyjnych w sektorze handlowym, w tym ogólnej powierzchni montażowej i oświetlenia biura, garaże, magazyny, wodoodporna i innych aplikacji.

Charakterystyka Urządzenia

- Najwyższa CELMA Współczynnik efektywności energetycznej A2 BAT *
- Zgodność z CE, ENEC, EL, VDE-EMC, znaki zgodności CCC
- Średnia nominalna żywotność usług ponad 85.000 godzin (przy Ta 50 ° C) z szybkością zaniku $\leq 0,1\%$ na 1000 godzin)
- Zoptymalizowane podgrzewanie wstępne lampy na min 50000 włączania / wyłączania przełącznika, bez wymiany lamp

Aplikacje / Zastosowania

- Nadaje się do pracy DC i instalacji oświetlenia awaryjnego; pełna zgodność z wymogami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego zgodnie z EN 61347-2-3 -annex
- Dla zastosowań o wysokiej aktywności, na przykład przełączania w których używane są urządzenia sterujące wykrywania ruchu
- Do opraw o klasie ochrony I i II klasy ochrony stosowanych w budynkach biurowych, szpitalach, supermarketach, sklepach, budynkach przemysłowych i szkół