

WT120C LED34s/840 Psd L1500

Kod Electriquo: 83020 Kod Philips: 8718696883082

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3400 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Fréquence **50-60 Hz**
- Angle du faisceau **120 °**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3400 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Fréquence **50-60 Hz**
- Angle du faisceau **120 °**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 pc]**
- Température de couleur **4000 [4000 K]**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Transformateur/alimentation électrique **PSU [Power supply unit]**
- Alimentation incluse **Tak [Tak]**
- Classe de protection **CLI [Safety class I]**
- Classe de protection IP **IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]**
- Classe de protection IK **IK08 [5 J vandal-protected]**
- Ombre **PC [Poliwęglanowy]**
- Couleur **GR [Szary]**
- Dimmable **Nie [Nie]**
- Connexion **PIP [Push-in connector and pull relief]**
- Température ambiante **-20 to +35 °C [-20 to +35 °C]**
- Test du fil incandescent **850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Durée de vie L90F50 **30000 hr**
- Durée de vie L70F50 **50000 hr**
- Indice de rendu des couleurs **> 80 [> 80]**
- Correspondance des couleurs avec écart type **5 [5]**
- Tension d'alimentation **220-240 V [220 to 240 V]**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Matériau du corps **PC [Polycarbonate]**
- Matériau optique **PC [Polycarbonate]**
- Matériau de l'abat-jour **PC [Polycarbonate]**

WT120C - Module LED, flux système 6000 lm - bloc d'alimentation

CoreLine Waterproof — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy

LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia

Aplikacje/Zastosowania

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne

