

Plafonnier d'urgence LED Zonda avec détecteur de mouvement, 24 SMD5730, 12/1,2 W, 800/80 lm, 4 000 K, IP20, polycarbonate laiteux

Kod Electriquo: 83183 Kod Orno: Or-pl-391wlpmr4



Dane techniczne:

- Pouvoir **12W/1,2W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **800/80lm**
- Couleur claire **neutralna biel**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Source de lumière **24/6 x LED SMD 5730**

- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Ombre **poliwęglan, mleczny**
- Dimensions [mm] **Ø290 x 67 mm (śr./gł.)**
- Alimentation électrique ~**110-240V/50-60Hz**
- Plage de détection **6 m**
- Waga **1.60**
- Pouvoir **12W/1,2W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **800/80lm**
- Couleur claire **neutralna biel**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Source de lumière **24/6 x LED SMD 5730**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Ombre **poliwęglan, mleczny**
- Dimensions [mm] **Ø290 x 67 mm (śr./gł.)**
- Alimentation électrique ~**110-240V/50-60Hz**
- Plage de détection **6 m**
- Waga **1.60**

Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny. Wyposażony jest w 24 diody LED SMD 5730 firmy EPISTAR, które idealnie rozświetlą każde pomieszczenie. Centralnie umieszczony czujnik pasywnej podczerwieni reaguje w chwili pojawienia się ruchu, a czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Plafon dodatkowo wyposażony jest także w dodatkową 3-godzinną funkcję oświetlania awaryjnego, która załącza się w przypadku zaniku napięcia. Oświetlenie to jest realizowane na oddzielnym obwodzie LED (6 diod LED o łącznej mocy 1,2W). Źródłem zasilania awaryjnego jest wbudowany akumulator litowy o napięciu 3,7V i pojemności 1500mAh. Klosz poliwęglan, mleczny. Potencjometry do regulacji:

- regulacja czasu świecenia TIME
- regulacja czułości natężenia światła LUX