

Détecteur de mouvement avec signalisation sans fil

Kod Electriquo: 83307 Kod Orno: Or-ma-702



Dane techniczne:

- Angle de détection **kąt widzenia: 110°**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Dimensions [mm] **wymiary pagera: 65 x 90 x 25 mm (szer./wys./gł) //// wymiary czujnika: 60 x 90 x 45 mm (szer./wys./gł)**
- Taper **ilość dźwięków: 32**
- Plage de détection **zasilanie pagera: 2x1,5V AA (brak w zestawie) ,, zasilanie czujnika: 1x9V DC (brak w zestawie) ,,zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)**
- Angle de détection **kąt widzenia: 110°**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Dimensions [mm] **wymiary pagera: 65 x 90 x 25 mm (szer./wys./gł) //// wymiary czujnika: 60 x 90 x 45 mm (szer./wys./gł)**
- Taper **ilość dźwięków: 32**
- Plage de détection **zasilanie pagera: 2x1,5V AA (brak w zestawie) ,, zasilanie czujnika: 1x9V DC (brak w zestawie) ,,zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)**

Détecteur de mouvement pour contrôler les portes d'entrée, les locaux de stockage, etc., avec notification par bipeur. Une personne se déplaçant dans l'établissement peut fixer le récepteur (bipeur) à ses vêtements à l'aide d'une pince. Il dispose d'un commutateur de volume à 3 positions avec possibilité de coupure complète du son.

- capteur infrarouge passif (il existe des modèles avec deux capteurs de mouvement PIR)
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques
- pour une utilisation intérieure et extérieure
- fonctionne avec un éclairage LED
- réglage vertical mécanique
- réglage : temps d'éclairage (TIME) et sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)
- couleurs disponibles : blanc, noir