

Détecteur de mouvement avec signalisation sans fil, IP44, 120 m

Kod Electriquo: 83309 Kod Orno: Or-ma-705



Dane techniczne:

- Angle de détection **czujnika: 45°**
- Classe de protection IP **IP44**
- Couleur **biały**
- Plage de détection **do 120 m (w terenie otwartym)**
- Angle de détection **czujnika: 45°**
- Classe de protection IP **IP44**
- Couleur **biały**
- Plage de détection **do 120 m (w terenie otwartym)**
- **Alimentation du pager** : 3 piles 1,5 V, LR14 (non incluses) possibilité de connecter une alimentation 6 VDC (non incluse)

- **Alimentation du capteur** : 3 piles 1,5 V AAA (non incluses)
- **Portée** : jusqu'à 120 m (en espace ouvert)
- **Angle de détection du capteur** : 45 °
- **Portée de détection du capteur** : 5 à 8 m
- **Niveau de volume** : 95 dB
- **Dimensions du bipeur** : 92 x 128 x 41 mm (largeur / hauteur / profondeur)
- **Dimensions du capteur** : 68 x 105 x 42 mm (largeur / hauteur / profondeur)

Détecteur de mouvement pour le contrôle des portes d'entrée, des couloirs, des débarras, des sous-sols, des allées, des parkings, etc., avec notification par bipeur et indication de batterie faible. L'appareil permet de connecter automatiquement des capteurs et des récepteurs supplémentaires. Possibilité d'alimenter le récepteur à partir d'une alimentation 6 V CC. Montage extérieur possible (capteur étanche).

- capteur infrarouge passif (il existe des modèles avec deux capteurs de mouvement PIR)
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques
- pour une utilisation intérieure et extérieure
- fonctionne avec un éclairage LED
- réglage vertical mécanique
- réglage : temps d'éclairage (TIME) et sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)
- couleurs disponibles : blanc, noir