Convient aux modèles 50/220-240/250 DL

Kod Electriquo: 83416 Kod Osram: 4052899222571

Dane techniczne:

- Puissance nominale **54 W**
- Durabilité **50000 h**
- Pertes de puissance **5,0 W**
- Longueur **210,0 mm**
- Assombrissement **NIE**
- Classe de protection IP **IP20**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Tension nominale **220…240 V**
- Puissance nominale **54 W**
- Durabilité **50000 h**
- Pertes de puissance **5,0 W**
- Longueur **210,0 mm**
- Assombrissement **NIE**
- Classe de protection IP **IP20**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Tension nominale **220…240 V**

Courant de sortie nominal 250 mA

Avantages du produit

- Utilisation polyvalente grâce à une plage de puissance allant jusqu'à 80 W
- Exigences de sécurité grâce à la protection contre les surcharges, la surchauffe et le branchement à chaud

info@elektriko.pl

- Haute efficacité et fiabilité
- Haute qualité de lumière grâce au faible courant de sortie de commande

Domaine d'application

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours selon la norme CEI 61347-2-13, annexe J
- Luminaires avec réglages de courant universels (Tri-Tap) ou courant réglé en usine
- Convient aux luminaires de classe de protection I

info@elektriko.pl