Oti Dali 35/220-240/700 Lt2 L

Kod Electriquo: 83421 Kod Osram: 4052899245389

Dane techniczne:

- Puissance nominale **35 W**
- Durabilité **50000 h**
- Courant de démarrage initial **32 A**
- Pertes de puissance **4,4 W**
- Longueur **360,0 mm**
- Assombrissement **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Tension nominale **220…240 V**
- Puissance nominale **35 W**
- Durabilité **50000 h**
- Courant de démarrage initial **32 A**
- Pertes de puissance **4,4 W**
- Longueur **360,0 mm**
- Assombrissement **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Tension nominale **220…240 V**

Avantages de l'utilisation du produit

- Le contrôleur de fenêtre universel DALI offre des caractéristiques de puissance flexibles
- Très haute efficacité et fiabilité
- Protection du système avec dissipation de la chaleur et contrôle intelligent
- Gradation de haute qualité 1…100 % par réglage d'amplitude (OTi DALI 15)

Domaine d'application

- Installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme CEI 61347-2-13, annexe J
- Convient pour une utilisation dans des luminaires à réglage de courant flexible (DALI, CLO, LEDset)
- Convient aux installations intérieures SELV
- Destiné aux luminaires de classe de protection I et II
- Convient aux downlights, spots, panneaux LED, etc.
- Installation possible via target="www.osram.com/ot-cable-clamp ">Kit de serre-câbles (selon la version du produit)
- Installation autonome possible via Kit de serre-câbles (selon la version du produit)

Optotronic Intelligent – avec contrôle DALI. Protection du système grâce à la dissipation thermique et au contrôle intelligent.

info@elektriko.pl