

PI-cube-ac-1100-830-230v-g3

Kod Electriquo: 83494 Kod Osram: 4052899952690

Dane techniczne:

- Tension nominale **230 V**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Longueur **82,8 mm**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Nie**
- Angle de faisceau nominal **110 °**
- Puissance nominale **11,30 W**
- Température de couleur **3000 K**
- Plage de tension d'entrée **220 240 V**
- Efficacité lumineuse **97 lm/W**
- Flux lumineux total utilisable **1100 lm**
- Largeur nominale **81,6 mm**
- Hauteur nominale **21,10 mm**
- Tension nominale **230 V**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Longueur **82,8 mm**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Nie**
- Angle de faisceau nominal **110 °**
- Puissance nominale **11,30 W**
- Température de couleur **3000 K**
- Plage de tension d'entrée **220 240 V**
- Efficacité lumineuse **97 lm/W**
- Flux lumineux total utilisable **1100 lm**
- Largeur nominale **81,6 mm**
- Hauteur nominale **21,10 mm**

Avantages produit

- Offre un design de luminaire compact et économique
- Profil bas
- Dimensions innovantes pour des modèles/conceptions fiables
- Distribution lumineuse quasi-lambertienne à 110° pour une meilleure qualité d'éclairage
- Protection contre la surchauffe grâce à la réduction thermique de la puissance nominale
- Garantie de 5 ans

Domaine d'application

- Convient aux luminaires à diffuseur et à réflecteur
- Hôtels, restaurants
- Bâtiments publics et commerciaux
- Bureaux
- Pièces annexes, garages, offices, sous-sols