SKD 578 220-240 V 50/60 Hz

Kod Electriquo: 83691 Kod Philips: 8727900771312

Dane techniczne:

- Tension [V] **220-240 V**
- Fréquence **50 do 60 Hz**
- Tension [V] **220-240 V**
- Fréquence **50 do 60 Hz**
- Nombre nominal de lampes **1 piece**
- Tension de ligne **220-240 V**
- Type de lampe **SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Puissance du système (ballast + lampe) **35-600**
- Code d'application **578**
- Nombre d'impulsions d'allumage **1 x**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **0.5 W**
- Temps d'allumage max. **1185 (max) s**
- Tension d'allumage **1.80 (min), 5.00 (max) kV**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **-8%/+6%**
- Tension secteur de sécurité (CA) **-10%/+10%**
- Type de connecteur **Screw**
- Fréquence de ligne **50/60 Hz**
- Boîtiers en T max. **90 (max) C**
- Température de stockage **-35 (min), 85 (max) C**
- T-Environnement **-30 (min), 85 (max) C**
- Longueur A1 **63.5 mm**
- Largeur B1 **40.5 mm**
- Hauteur C1 **28.0 mm**
- Certificat ENEC **TAK**
- Emballage en vrac **48**
- Poids net 1 pièce. **28.000 gr**

Amorceurs HID pour systèmes semi-parallèles

Kompaktowe zapalniki do elastycznej konstrukcji oprawy

- Szeroka gama lamp objęty jednym zapalnikiem 35-600 W
- Cyfrowe wersje zapewniają wyższą trwałość niż układy zapłonowe serii i cichą pracę
- Mniejsze wymiary niż poprzednicy oznacza, że pasuje do opraw łatwiej kompaktowych

Zapłonniki HID do systemów szeregowo-równoległy

Charakterystyka Urządzenia

- Zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wydajność przy nowych stateczników MK4
- Szeregowo-równoległy zapalnik działa tylko w obwodach szeregowo-równoległy i muszą być dopasowane do odpowiedniego balastu
- Zapłonniki wyposażone w zaciski śrubowe w standardzie
- Produkty lekkie i kompaktowe
- Prąd płynie przez zapłonnik tylko na rozruch lampy

Aplikacje / Zastosowania

oświetlenie zewnętrzne

info@elektriko.pl