

Feu de stationnement indirect à LED 45 W Pnd gris

Kod Electrico: 84000



Dane techniczne:

- Pouvoir **42W / LED 36W**
- Couleur **szary**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Pouvoir **42W / LED 36W**
- Couleur **szary**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe d'étanchéité IP66
- Classe de protection du driver LED : IP67
- Type de luminaire : pour applications extérieures, pour l'éclairage des zones urbaines
- Distribution lumineuse : indirecte
- Construction : boîtier en polycarbonate de classe V0 de haute qualité, diffuseur avec lentille PC intégrée de classe V0, réflecteur en tôle d'aluminium thermolaquée
- Couleur de la lampe : gris RAL 7037 ou noir RAL 9005
- Source LED : module COB Cree* haute puissance à haut flux, radiateur en aluminium moulé sous pression
- Puissances disponibles : 29 W et 42 W
- Couleur de lumière standard : 4 000 K, 3 000 K (en option)
- Montage : sur mâts standard de diamètre extérieur de 60 mm, 48 mm ou 42 mm
- Applications : petite rue, espaces de lotissement, zones de loisirs