Exp 03-mled220/209/840/a3 - Système d'urgence 3 heures

Kod Electriquo: 84424

Dane techniczne:

- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **3,3 kg.**
- Pouvoir **19W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2350 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66/7**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **3,3 kg.**
- Pouvoir **19W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2350 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66/7**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**
- Autonomie de la batterie **3h**

PRZEZNACZENIE

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem. W strefach zagrożonych wybuchem: 2, 22.

Oprawa do zastosowania na zewnątrz z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi takich jak: wiaty,zadaszenia itp.

info@elektriko.pl

Dla terenów w pełni otwartych należy stosować wykonanie EXP 03 MLED/KAWN (osobna karta katalogowa).

DANE TECHNICZNE

Rodzaj budowy: gaz: Ex nA I pył: Ex tc

Grupa wybuchowosci: gaz: IIC, IIB, IIA I pył: IIIC, IIIB, IIIA

Klasa temperaturowa: T4, T3, T2, T1

Maks. temp. powierzchni: 65C

Poziom ochrony: gaz: Gc I pył: Dc

Stopien ochrony: IP 66/67

Temp. otoczenia: od -20C do +40C***

***Temp. Otoczenia dla oprawy z bateria od 0 C do +40 C

MOCOWANIE

Oprawa wyposażona w wspornik montażowy typu „W" z dwoma otworami. Rekomendowane wsporniki zamawiane osobno (tylko dla wersji obudowy ze stali ocynkowanej).

Obudowa ze stali nierdzewnej posiada mocowany na stałe wspornik typu „w".

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

Klamry zamykające: stal nierdzewna

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Napięcie zasilania: 220V-240V AC 50-60Hz / DC

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Zawiesie oczkowe

- Obejma rurowa 3/2 cala

- Wspornik ukośny

info@elektriko.pl

- Wspornik dystansowy

info@elektriko.pl