

Tlp 44-2180/p/e/a3 - ballast électronique, alimentation de secours 3 heures

Kod Electriquo: 84696

Dane techniczne:

- Pouvoir 2 x 18 W
- Poignée T8
- Classe de protection IP **IP66** / **IP 67**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Poids net **4 kg**
- Titulaire **G 13**
- Pouvoir 2 x 18 W
- Poignée T8
- Classe de protection IP **IP66** / **IP 67**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Poids net **4 kg**
- Titulaire **G 13**

USAGE

Luminaire étanche à la poussière et à l'eau pour lampes fluorescentes T8. Conçu pour l'éclairage des locaux industriels et utilitaires, c'est-à-dire des halls de production et de stockage, des ateliers, des voies de communication et des espaces ouverts, limité aux espaces partiellement protégés des intempéries tels que : abris, auvents, etc.

Pour les zones entièrement ouvertes, la version TLP 44 / KAWN doit être utilisée (voir fiche catalogue séparée).

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 67, IP 66

Facteur de puissance : $\geq 0,85$

Temp. ambiante : de -20 °C à +45 °C

CERTIFICATS

Certificat d'hygiène HK/B/0642/01/2008

FIXATION

Le luminaire est équipé d'une vis de fixation. Les supports recommandés doivent être commandés séparément (uniquement pour les versions avec boîtier en acier galvanisé).

Le boîtier en acier inoxydable est doté d'un « w » fixé en permanence. Support de type.

CONSTRUCTION

Corps : tôle d'acier galvanisée emboutie, revêtement par poudre

Lampe : polycarbonate renforcé stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

Ballast : magnétique 230 V 50 Hz

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Supports pour boîtier galvanisé :

Support de type W

Suspension à œil

Pince en acier inoxydable pour poteau 1/2"

Support diagonal

Support d'angle

Presse-étoupe en laiton M20