# Tlp 44-2360/p/e/a3 - ballast électronique, alimentation de secours 3 heures

Kod Electriquo: 84699

**Dane techniczne:**

- Pouvoir **2 x 36 W**
- Poignée **T8**
- Classe de protection IP **IP66** / **IP 67**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Poids net **6,2 kg**
- Titulaire **G 13**
- Pouvoir **2 x 36 W**
- Poignée **T8**
- Classe de protection IP **IP66** / **IP 67**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Poids net **6,2 kg**
- Titulaire **G 13**

**USAGE**

Luminaire étanche à la poussière et à l'eau pour lampes fluorescentes T8. Conçu pour l'éclairage des locaux industriels et utilitaires, c'est-à-dire des halls de production et de stockage, des ateliers, des voies de communication et des espaces ouverts, limité aux espaces partiellement protégés des intempéries tels que : abris, auvents, etc.

Pour les zones entièrement ouvertes, la version TLP 44 / KAWN doit être utilisée (voir fiche catalogue séparée).

**DONNÉES TECHNIQUES**

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 67, IP 66

Facteur de puissance : ≥ 0,85

Temp. ambiante : de -20 °C à +45 °C

**CERTIFICATS**

Certificat d'hygiène HK/B/0642/01/2008

**FIXATION**

Le luminaire est équipé d'une vis de fixation. Les supports recommandés doivent être commandés séparément (uniquement pour les versions avec boîtier en acier galvanisé).

Le boîtier en acier inoxydable est doté d'un « w » fixé en permanence. Support de type.

**CONSTRUCTION**

Corps : tôle d’acier galvanisée emboutie, revêtement par poudre

Lampe : polycarbonate renforcé stabilisé aux UV


info@elektriko.pl

Plaque de montage : tôle d’acier galvanisée, revêtement par poudre

Ballast : magnétique 230 V 50 Hz

**ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE**

Supports pour boîtier galvanisé :

Support de type W

Suspension à œil

Pince en acier inoxydable pour poteau ½"

Support diagonal

Support d’angle

Presse-étoupe en laiton M20


info@elektriko.pl