

Tlp 44 Mled220/22/840/s/a3 - boîtier en acier inoxydable, système d'urgence 3 heures

Kod Electriquo: 84703

Dane techniczne:

- Pouvoir **24W**
- Équivalent à une ampoule traditionnelle > **2x18W (T8)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2997 lm**
- Classe de protection IP **IP 66 / IP67**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Poids net **4 kg**
- Pouvoir **24W**
- Équivalent à une ampoule traditionnelle > **2x18W (T8)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2997 lm**
- Classe de protection IP **IP 66 / IP67**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Poids net **4 kg**

DESTINS

Luminaire industriel phare de qualité confirmée avec de nouvelles solutions techniques. Équipé de sources lumineuses LED à économie d'énergie. Conçu pour l'éclairage des installations et espaces industriels, locaux techniques (halls de production, ateliers, passages et voies de communication dans les usines, places de bâtiments, entrepôts, salles de stockage, points de distribution de marchandises, halles de marché. Le haut degré d'étanchéité et la durabilité du boîtier permettent une utilisation en extérieur, limitée aux espaces partiellement protégés des intempéries tels que : abris, auvents, etc.

Pour les zones complètement ouvertes, la version TLP 44 MLED/KAWN doit être utilisée (voir une fiche de catalogue séparée).

DONNÉES TECHNIQUES

Degré de protection : IP 67

Classe de protection : I

Facteur de puissance : $\geq 0,90$

Temp.

Efficacité du luminaire jusqu'à 130 lm/W !!

MONTAGE

Le luminaire est équipé d'une vis de montage.

Supports dédiés commandés séparément (uniquement pour la version avec boîtier en acier galvanisé).

Le boîtier en acier inoxydable est doté d'un "w" fixé en permanence Support de type.

CONSTRUCTION

Corps : tôle d'acier galvanisée ou inoxydable peinte en blanc avec peinture en poudre

Diffuseur : polycarbonate transparent renforcé stabilisé aux UV

Pinces de fermeture : acier inoxydable.

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée peinte en blanc avec peinture en poudre

Le luminaire standard est équipé de panneaux LED équipés d'ouvertures diffusant la lumière et réduisant l'éblouissement.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Uniquement pour la version avec boîtier en acier galvanisé :

Support de type W

Support d'espacement

Support d'angle

Collier de serrage

Suspension à œillet