

Poteaux en aluminium anodisé 80M en acier inoxydable

Kod Electriquo: 85378 Kod Rosa: 42755



Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **8m**
- Type de fondation **B-71, B-70**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **180mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,3mm**
- Dimensions de la base **400/300/10mm**
- Waga **43.00**
- Hauteur du poteau **8m**
- Type de fondation **B-71, B-70**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **180mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,3mm**
- Dimensions de la base **400/300/10mm**
- Waga **43.00**

Material

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwałe zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie