

Luminaire industriel Cruiser 2 Led Ed 12550lm/765 120x40° Gris

Kod Electriquo: 85529 Kod LUG: 090352.5I04.014



Dane techniczne:

- Angle du faisceau **120x40°**
- Efficacité [lm/W] **120**
- Flux du luminaire [lm] **12550**
- Puissance du luminaire [W] **105**
- Température de couleur [K] **6500**
- Dimensions [mm] LWH **515 345 90**
- IRC/Ra **≥70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +45**
- Poids net [kg] **6,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **40**
- Dimensions de montage [mm] L **430**
- Angle du faisceau **120x40°**
- Efficacité [lm/W] **120**

- Flux du luminaire [lm] **12550**
- Puissance du luminaire [W] **105**
- Température de couleur [K] **6500**
- Dimensions [mm] LWH **515 345 90**
- IRC/Ra ≥ 70
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +45**
- Poids net [kg] **6,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **40**
- Dimensions de montage [mm] L **430**

DANE MECHANICZNE

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, producent nie zapewnia elementów zawieszenia

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

90%

Zasilanie

120-270V 50Hz

Zawiera źródło światła

tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

100 000 h

Żywotność (L80B10)

60 000 h

Żywotność (TM21 L90B10)

40 000 h

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką

Gwarancja

5 lat

Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia, montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985)