

# Luminaire industriel Cruiser 2 Led Ed 21550lm/840 100° Gris

Kod Electriquo: 85544 Kod LUG: 090352.5I09.013



## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **110°**
- Efficacité [lm/W] **112**
- Flux du luminaire [lm] **19600**
- Puissance du luminaire [W] **175**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **515 345 90**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +40**
- Poids net [kg] **6,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **40**
- Dimensions de montage [mm] L **430**
- Angle du faisceau **110°**
- Efficacité [lm/W] **112**

- Flux du luminaire [lm] **19600**
- Puissance du luminaire [W] **175**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **515 345 90**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +40**
- Poids net [kg] **6,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **40**
- Dimensions de montage [mm] L **430**

## **DONNÉES MÉCANIQUES**

### *Montage*

en saillie, au plafond, à l'aide d'un cadre (vendu séparément), suspendu, le fabricant ne fournit pas d'éléments de suspension

### *Boîtier*

en aluminium injecté haute pression

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

### *Rendement de l'alimentation électrique*

90 %

### *Alimentation électrique*

120-270 V 50 Hz

### *Source lumineuse incluse*

oui

## **DONNÉES GÉNÉRALES**

### *Durée de vie (L70B50)*

100 000 h

### *Durée de vie (L80B10)*

60 000 h

### *Durée de vie (TM21 L90B10)*

40 000 h

### *Informations complémentaires*

Résistance aux impacts de balles

### *Garantie*

5 ans

*Application*

Entrepôts, centres logistiques, installations industrielles, installations sportives, toitures, installation extérieure sans toiture sur commande spéciale (extension d'indice : .985)