

# Obligatoire Lugclassic Long Lb Led 1200x300 P/t Ed Dali 4400lm/840 PLX Blanc

Kod Electriquo: 85588 Kod LUG: 300061.00180



## Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240 V**
- Classe de protection IP **IP 20/40**
- Degré de protection mécanique IK **IK 03**
- Fréquence **50/60 Hz**
- Puissance du luminaire [w] **40 W**
- Flux LED [lm] **5100 lm**
- Flux du luminaire [lm] **4400 lm**
- Puissance LED [W] **35 W**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240 V**
- Classe de protection IP **IP 20/40**
- Degré de protection mécanique IK **IK 03**
- Fréquence **50/60 Hz**

- Puissance du luminaire [w] **40 W**
- Flux LED [lm] **5100 lm**
- Flux du luminaire [lm] **4400 lm**
- Puissance LED [W] **35 W**

## **DONNÉES MÉCANIQUES**

### *Montage*

directement sur la structure du plafond

### *Boîtier*

tôle d'acier thermolaquée

### *Couleur*

blanc

### *Détecteur de mouvement MD*

non

### *Isolation double ou renforcée*

non

### *Montage sur une surface non inflammable*

non

### *Montage sur une surface inflammable*

non

### *Ne pas recouvrir d'un matériau d'isolation thermique*

oui

### *Luminaire avec températures de surface limitées*

non

### *Température de fonctionnement Plage [°C]*

0 ... +40

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

### *Rendement de l'alimentation électrique*

88 %

### *Alimentation électrique*

220-240 V 50/60 Hz

*Source lumineuse incluse*

oui

*Courant de sortie [mA]*

1 050

*Type d'équipement*

ED

*Remplacement de la technologie conventionnelle [W]*

2 x 28 W T5

*Alimentation basse tension de sécurité SELV*

non

*Éclairage source*

LED

## **DONNÉES GÉNÉRALES**

*Durée de vie (TM21 L90B10)*

30 000 h

*Plage de températures de fonctionnement*

0 °C à +40 °C

*Garantie*

3 ans

*Application*

bureaux, salles de classe, auditoriums