

Luminaire downlight Lugstar Lb LED P/t Ed 2600lm/830 IP20 70° As Blanc

Kod Electriquo: 85598 Kod LUG: 300031.00075



Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Degré de protection mécanique IK **IK10/05**
- Dimensions [mm] **240x160 mm**
- Puissance du luminaire [w] **24W**
- Flux LED [lm] **3000lm**
- Flux du luminaire [lm] **2400lm**
- Puissance LED [W] **22W**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP20**

- Degré de protection mécanique IK **IK10/05**
- Dimensions [mm] **240x160 mm**
- Puissance du luminaire [w] **24W**
- Flux LED [lm] **3000lm**
- Flux du luminaire [lm] **2400lm**
- Puissance LED [W] **22W**

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage

au plafond, à l'aide de supports (fournis)

Boîtier

aluminium

Couleur

blanc

RAL

9010

Détecteur de mouvement MD

non

Isolation double ou renforcée

non

Montage sur une surface non inflammable

non

Montage sur une surface inflammable

non

Ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique

oui

Luminaire à surface limitée températures

non

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement du driver

92 %

Alimentation

220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse

oui

Courant de sortie [mA]

220

Type d'équipement

ED

Remplacement de la technologie conventionnelle [W]

2 x 18 W (48 W)

Alimentation basse tension de sécurité SELV

non

Source lumineuse

LED

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50)

50 000 h

Plage de températures de fonctionnement

0 °C à +35 °C

Garantie

3 ans

Application

centres commerciaux, épiceries fines, expositions, boutiques, galeries, bijouteries, halls, hôtels, musées, supermarchés