

# Luminaire downlight Lugstar Lb LED P/t Ed 2600lm/840 Ip44 70° As Blanc

Kod Electriquo: 85601 Kod LUG: 300031.00080



## Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP44**
- Degré de protection mécanique IK **IK10/05**
- Dimensions [mm] **240x160 mm**
- Puissance du luminaire [w] **24W**
- Flux LED [lm] **3000lm**
- Flux du luminaire [lm] **2400lm**
- Puissance LED [W] **22W**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP44**

- Degré de protection mécanique IK **IK10/05**
- Dimensions [mm] **240x160 mm**
- Puissance du luminaire [w] **24W**
- Flux LED [lm] **3000lm**
- Flux du luminaire [lm] **2400lm**
- Puissance LED [W] **22W**

## **DONNÉES MÉCANIQUES**

### *Montage*

au plafond, à l'aide de supports (fournis)

### *Boîtier*

aluminium

### *Couleur*

blanc

### *RAL*

9010

### *Détecteur de mouvement MD*

non

### *Isolation double ou renforcée*

non

### *Montage sur une surface non inflammable*

non

### *Montage sur une surface inflammable*

non

### *Ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique*

oui

### *Luminaire à surface limitée températures*

non

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

### *Rendement du driver*

92 %

### *Alimentation*

220-240 V 50/60 Hz

*Source lumineuse incluse*

oui

*Courant de sortie [mA]*

220

*Type d'équipement*

ED

*Remplacement de la technologie conventionnelle [W]*

2 x 18 W (48 W)

*Alimentation basse tension de sécurité SELV*

non

*Source lumineuse*

LED

## **DONNÉES GÉNÉRALES**

*Durée de vie (L70B50)*

50 000 h

*Plage de températures de fonctionnement*

0 °C à +35 °C

*Garantie*

3 ans

*Application*

centres commerciaux, épiceries fines, expositions, boutiques, galeries, bijouteries, halls, hôtels, musées, supermarchés