

## Luminaire downlight Spot Lugstar Lb LED P/t Ed 1000lm/830 IP20/44

Kod Electriquo: 85602 Kod LUG: 300031.00102



## Dane techniczne:

- Fréquence nominale 50/60Hz
- Température de couleur [K] 3000K
- Tension [V] 220-240V
- Classe de protection IP IP44
- Degré de protection mécanique IK IK06
- Dimensions [mm] 170x90mm
- Puissance du luminaire [w] 13W
- Flux LED [lm] 1600lm
- Flux du luminaire [lm] 1050lm
- Puissance LED [W] 10W
- Fréquence nominale 50/60Hz
- Température de couleur [K] 3000K
- Tension [V] 220-240V
- Classe de protection IP IP44

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Degré de protection mécanique IK IK06
- Dimensions [mm] 170x90mm
- Puissance du luminaire [w] 13W
- Flux LED [lm] 1600lm
- Flux du luminaire [lm] 1050lm
- Puissance LED [W] 10W

	MITTO		NUCLIEC
DUN	INEES	NIELA	NIQUES

Μ	\nr	nta	a	6
1 V I	v	пa	ч	v

au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier

plastique

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Rendement de l'alimentation

86 %

Alimentation

220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse

oui

## DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50)

30 000 h

Durée de vie (L80B10)

30 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10)

21 500 h

Remarques

Installation dans des plafonds de 8 à 25 mm d'épaisseur

Garantie

3 ans

**Application** 

centres commerciaux, halls, couloirs, musées, galeries, expositions, présentoirs, bureaux, hôtels, installations d'utilité



publique