Luminaire downlight Spot Lugstar LB LED P/T Ed 1750lm/830 IP20/44

Kod Electriquo: 85606 Kod LUG: 300031.00104

Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP44**
- Degré de protection mécanique IK **IK06**
- Dimensions [mm] **170x90mm**
- Puissance du luminaire [w] **21W**
- Flux LED [lm] **2600lm**
- Flux du luminaire [lm] **1900lm**
- Puissance LED [W] **19W**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP44**

info@elektriko.pl

- Degré de protection mécanique IK **IK06**
- Dimensions [mm] **170x90mm**
- Puissance du luminaire [w] **21W**
- Flux LED [lm] **2600lm**
- Flux du luminaire [lm] **1900lm**
- Puissance LED [W] **19W**

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage

au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier

plastique

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation

86 %

Alimentation

220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse

oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50)

30 000 h

Durée de vie (L80B10)

30 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10)

21 500 h

Remarques

Installation dans des plafonds de 8 à 25 mm d'épaisseur

Garantie

3 ans

Application

centres commerciaux, halls, couloirs, musées, galeries, expositions, présentoirs, bureaux, hôtels, installations d'utilité

info@elektriko.pl

publique

info@elektriko.pl