

Luminaire downlight 6218E

Kod Electriquo: 8561 Kod Elgo: YD-WO0059-40



Dane techniczne:

- Pouvoir **2 x 18W**
- Poignée **G24q**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa PLC 4pin**
- Ballast **elektroniczny**
- Trou de montage **Ø 175mm**
- Pouvoir **2 x 18W**
- Poignée **G24q**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa PLC 4pin**
- Ballast **elektroniczny**
- Trou de montage **Ø 175mm**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Opis techniczny

- pierścień z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na biało
- odbłyśnik aluminiowy, elektropolerowany
- śruby umożliwiające regulację położenia odbłyśnika względem długości świetlówek
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany w specjalnej obudowie
- statecznik elektroniczny w oprawach oznaczonych literą „E”
- statecznik magnetyczny w oprawach oznaczonych literą „M”
- oprawki świetlówek przymocowane do metalowej obudowy z osprzętem elektrycznym

Zastosowanie

oświetlenie punktowe biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych wszystkich typów o grubości do 25mm
- średnica otworu montażowego 175, 190, 215mm w zależności od modelu
- metalowe blaszki i wsporniki ułatwiające mocowanie w suficie podwieszanym
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary

ARION 6213, 6218

ARION 7218, 7226

ARION 8218, 8226