

Projecteur Mini-lampe LED Powerlug 6000 lm/740 Ace Wide

Kod Electriquo: 85794 Kod LUG: 120212.5|071.41



Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance du luminaire [w] **57W**
- Angle du faisceau **AS szeroki**
- Efficacité **99lm/W**
- Flux LED [lm] **7000lm**
- Flux du luminaire [lm] **5650lm**
- Puissance LED [W] **50W**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**

- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance du luminaire [w] **57W**
- Angle du faisceau **AS szeroki**
- Efficacité **99lm/W**
- Flux LED [lm] **7000lm**
- Flux du luminaire [lm] **5650lm**
- Puissance LED [W] **50W**
- Tension d'alimentation **220-240V, 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Projecteur LED moderne..

- Haute efficacité > 110 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design moderne
- Assemblage simple par une seule personne
- Fiabilité

Montage

sur support réglable

Boîtier

aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation

> 85 %

Raccordement électrique

câble max. 3 x 1 mm², longueur 1,8 m

Source lumineuse incluse

oui