Projecteur Mini-lampe LED Powerlug 6750 lm/740 25°

Kod Electriquo: 85800 Kod LUG: 120212.5l071.11

Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance du luminaire [w] **57W**
- Angle du faisceau **25º**
- Efficacité **110lm/W**
- Flux LED [lm] **7000lm**
- Flux du luminaire [lm] **6250lm**
- Puissance LED [W] **50W**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance du luminaire [w] **57W**
- Angle du faisceau **25º**
- Efficacité **110lm/W**
- Flux LED [lm] **7000lm**
- Flux du luminaire [lm] **6250lm**
- Puissance LED [W] **50W**
- Tension d'alimentation **220-240V, 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED..

- Wysoka skuteczność >110 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodnoś

Montaż

na regulowanym uchwycie

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

>85%

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm² o długości 1,8 m

Zawiera źródło światła

tak

info@elektriko.pl