

Lampe linéaire LED - TRIPROOF 60W 150 CM

Kod Electriquo: 85834

Dane techniczne:

- Pouvoir **60W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **5000-5500K (blanc)**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Dimensions [mm] **1500 x 78 x 75 mm**
- Angle du faisceau **120°**
- Pouvoir **60W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **5000-5500K (blanc)**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Dimensions [mm] **1500 x 78 x 75 mm**
- Angle du faisceau **120°**

La lampe LED Triproof est un produit qui peut être utilisé dans les magasins, les halls de production, les garages et les ateliers automobiles. Grâce à son boîtier étanche à l'eau et à la poussière, elle fonctionne parfaitement dans des conditions de travail difficiles. La lampe LED est également équipée d'une protection antidéflagrante, la rendant respectueuse de l'environnement.

La lampe LED Triproof 60 W 1500 mm est une lampe professionnelle spécialement conçue pour les travaux en conditions difficiles. Son cadre hermétique offre une résistance à l'eau et à la poussière IP 65, et la protection antidéflagrante augmente encore la sécurité pendant l'utilisation. Les LED lumineuses avec un indice de rendu des couleurs élevé, combinées à une longue durée de vie, garantissent un bon fonctionnement tout au long de la période d'utilisation. L'angle de faisceau de 120° permet de monter la lampe sur différents plans, la rendant universelle et pratique.

La lampe peut être utilisée pour éclairer les magasins, les écoles, les cantines, les piscines, les cuisines industrielles, les halls de production, les garages, les ateliers automobiles, les chaufferies, les hypermarchés et partout où les conditions de travail sont difficiles.

Avantages :

- Montage simple
- Large gamme d'applications
- Sûr et fiable
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
- Résistant aux conditions météorologiques
- Aucun effet de scintillement nocif
- Aucun rayonnement UV et IR nocif
- Démarrage immédiat
- Résistant aux allumages et extinctions fréquents