

Luminaire à lampe fluorescente AOS-136E

Kod Electriquo: 8605 Kod Elgo: ER-WOAA12-97



Dane techniczne:

- Pouvoir **1 x 36W**
- Poignée **G13**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Ballast **elektroniczny**
- Obturateur **ażurowa**
- Réflecteur **asymetryczny**
- Pouvoir **1 x 36W**
- Poignée **G13**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Ballast **elektroniczny**
- Obturateur **ażurowa**
- Réflecteur **asymetryczny**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

PIANO NOUVEAU luminaire mixte asymétrique

Opis techniczny

- obudowa zbudowana z podstawy i dwóch boków, wykonana z blachy stalowej będąca również odbłyśnikiem, malowana proszkowo na biało
- odbłyśnik asymetryczny, z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało
- ażurowa przesłona świetlówek wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało, mocowana do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- w oprawach ze statecznikami magnetycznymi, kompensacja mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż opraw w kasetonowym suficie podwieszanym o module 600 x 600mm lub 300 x 1200mm
- oprawa nie powinna być pokryta we wnęce jakimkolwiek materiałem termoizolacyjnym.
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary