

Luminaire industriel Exp 83-2360

Kod Electriquo: 86421 Kod Remontowa: 31-183-2360

Dane techniczne:

- Poignée **G13**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Puissance [W] **2x36W**
- Waga **8.30**
- Poignée **G13**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Puissance [W] **2x36W**
- Waga **8.30**

OBJECTIF

Luminaire conçu pour éclairer des locaux industriels, des espaces extérieurs présentant un risque d'explosion de mélanges de gaz, vapeurs et brouillards inflammables avec l'air ainsi que de mélanges de poussières ou fibres inflammables avec l'air.

Pour les zones à risque d'explosion : 1, 21, 2, 22

Lors d'une utilisation en espace ouvert, le fabricant recommande une construction en acier inoxydable

DONNÉES TECHNIQUES

Type de construction : gaz : Ex de poussières : Ex t

Groupe d'explosion : gaz : IIC, IIB, IIA poussières : IIIC, IIIB, IIIA

Classe de température : T5, T4, T3, T2, T1

Niveau de protection : gaz : Gb poussières : Db

Classe de protection : IP 66/67

Nouvelles températures ambiantes de -25°C à +50°C

CERTIFICATS

KDB 04 ATEX 339X ; IECEx KDB 15.0002X, CNBOP

FIXATION

À l'aide de deux supports vissés au boîtier à l'aide d'une vis de fixation.

La version du luminaire avec boîtier en acier inoxydable est dotée d'un support monté de manière permanente.

CONSTRUCTION

Boîtier : tôle galvanisée recouverte de peinture en poudre

Diffuseur : polycarbonate renforcé stabilisé aux UV

Pinces de fermeture : acier inoxydable

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

Ballast : électronique 220 V-250 V CA/CC ou électronique 110 V-127 V CA/CC

Le luminaire est équipé en standard d'un interrupteur d'ouverture.

AUTRES VERSIONS

Tension d'alimentation 110 V – 127 V CA/CC

Boîtier en acier inoxydable dédié aux espaces ouverts.

Éclairage avec presse-étoupes pour câbles blindés

Éclairage équipé d'un système d'alimentation de secours 3 h

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Supports de fixation dédiés pour le luminaire avec boîtier en acier galvanisé :

Suspension à œil

Pince en acier inoxydable pour mât de 3/2"

Équerre d'espacement

Équerre d'équerre



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.