

# Obligatoire Alto Led 545 12 W 1 050 lm 830 MPm Gris Standard

Kod Electriquo: 86566 Kod PXF: AA001.2244.830.A000 / PX4086301

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x10W**
- Flux lumineux du luminaire **1050 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**
- Puissance du luminaire **12 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Trame / obturateur **PAR**
- Puissance de la source lumineuse **1x10W**
- Flux lumineux du luminaire **1050 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**
- Puissance du luminaire **12 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Trame / obturateur **PAR**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **2835**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Aluminium**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour un raccordement en ligne. ALTO LED est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

**Design :** profilé en aluminium anodisé, cache microprismatique (MPRM) en PC ou cache OPAL en PC. Grille parabolique PAR

**Montage :** suspendu

**Accessoires :** embouts, suspensions (standard, électriques), kit de raccordement des luminaires à une ligne lumineuse

**Application :** bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** luminaire système

**Alimentation :** 230 V

