

# Obligatoire Sigma II Corner LED L 25 W 2560 Im 840 MPRM Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 86598 Kod PXF: AS001.2222.840.A020 / PX4041064

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Puissance de la source lumineuse **25W**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour le raccordement en ligne. Une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

**Design** : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), cache microprismatique (MPRM) en PMMA ou cache OPAL en PMMA.

**Montage** : suspendu, au plafond

**Accessoires** : embout PC lisse, embout PC avec logo, connecteur linéaire invisible, standard, suspensions électriques, connecteur NT.

Les éléments permettant le montage du câble de suspension sont inclus avec le luminaire.

**Application** : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire** : luminaire système

**Alimentation** : 230 V

|                | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|----------------|----------|----------|----------|
| PX4041015 25 W | 576      | 576      | 75       |
| PX4041022 25W  | 576      | 576      | 75       |
| PX4041057 25W  | 576      | 576      | 75       |
| PX4041064 25W  | 576      | 576      | 75       |

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur