

# Tube Led 30° 15w 1420lm 830 RF Anthracite Std

Kod Electriquo: 86611 Kod PXF: AZ001.4466.830.A000 / PX4088801

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1420 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Flux lumineux du luminaire **1420 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Luminaire LED suspendu au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Suspension électrique incluse.

**Conception :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Suspension

**Accessoires :** Modules vides de 400 mm, 800 mm et 1 200 mm de longueur pour rallonger le luminaire

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Alimentation :** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>F</b> |
|-----------|----------|----------|
| PX4088801 | 200      | 80       |
| PX4088816 | 200      | 80       |
| PX4088806 | 200      | 80       |
| PX4088821 | 200      | 80       |

---

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| PX4088811 | 200 | 80 |
| PX4088826 | 200 | 80 |
| PX4088831 | 200 | 80 |
| PX4088846 | 200 | 80 |
| PX4088836 | 200 | 80 |
| PX4088851 | 200 | 80 |
| PX4088841 | 200 | 80 |
| PX4088856 | 200 | 80 |
| PX4088861 | 200 | 80 |
| PX4088876 | 200 | 80 |
| PX4088866 | 200 | 80 |
| PX4088881 | 200 | 80 |
| PX4088871 | 200 | 80 |
| PX4088886 | 200 | 80 |

L - Longueur

F - Diamètre extérieur